

**CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO EX ART. 77 D. LGS. 36/2023.
PER LA FORNITURA DI BIDONI, MASTELLI E CASSONETTI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI**

L'Akrea S.p.A., secondo le disposizioni dell'art. 77 D. Lgs 36/2023, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento della fornitura di **BIDONI CARRELLATI, MASTELLI E CASSONETTI DA LITRI 1.100 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI.**

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse, non vincolanti per l'Azienda, e ha lo scopo di individuare gli operatori economici da consultare, favorendo l'accesso al mercato nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., oltre che del principio di massima partecipazione di cui all'art. 10 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023.

Con la presente consultazione preliminare non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito attribuzione di punteggi.

L'Azienda si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per l'affidamento del servizio.

In tal caso nessun diritto risarcitorio e/indennizzo potrà essere rivendicato dagli operatori economici interessati.



Di seguito è indicata la fornitura richiesta, per un totale di n. 6.089 pezzi, suddivisa nelle varie tipologie:

CONTENITORI	vetro	carta	organico	multi	secco residuo	totale
Specifiche						
Mastello 25 litri per frazione "Umido"			1500			6.000
Mastello 30 litri per frazione "Vetro"	1500					
Mastello 30 litri per frazione "Secco Residuo"					1500	
Mastello 30 litri per frazione "Carta"		1500				
Bidoni 240 litri per i condomini	25	25	25	5	5	85
Cassonetto 1100 litri per le UND	1	1	1	1		4
Totale fabbisogno						6.089

Caratteristiche tecniche generali dei contenitori stradali (carrellati, cassonetti) e domiciliari (mastelli)

- Devono recare colori standardizzati nel coperchio, nella zona conferimento coperchio o nella cornice intorno alle aperture di conferimento, nonché icone e altri elementi visivi al fine di agevolare il riconoscimento della frazione di rifiuto a cui sono destinati, in conformità alla norma UNI 11686:2017 Waste visual elements.
- L' eventuale presenza di adesivi identificativi della tipologia di rifiuto, soprattutto sui contenitori stradali, devono essere costituiti da pellicole resistenti agli agenti atmosferici.
- Per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche, la durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza, per ogni tipologia di contenitore, la Società partecipante dovrà presentare documentazione tecnica del fabbricante dalla quale si evinca la rispondenza ai criteri e alle norme tecniche indicate o altra documentazione equivalente. Per quanto riguarda il contenuto di riciclato l'offerente presenta una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (CE) n.765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato (es. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato, certificazione "Plastica seconda vita" con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato e relativo allegato). Alla consegna della fornitura l'affidatario esibisce idoneo documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione in relazione ai prodotti consegnati.

Principali Caratteristiche tecniche dei mastelli

- Fusto: bordo superiore con angoli accentuati con funzione di reggi-sacco; presa ampia ed ergonomica sul fondo; impilabile, sovrapponibile ed appendibile;
- Manico: rinforzato, ergonomico, ampio per la movimentazione a due mani, con posizione di fermo in posizione verticale per facilitarne la presa e la movimentazione; sistema di chiusura anti-randagismo sul manico con apertura in fase di svuotamento con rotazione di 70/80° dalla posizione verticale per una rapida operazione di svuotamento da parte dell'operatore;

- Coperchio: facilmente rimovibile e intercambiabile, in modo da renderne facile la pulizia e la sostituzione; cerniere ribassate per consentire il risvolto del sacco lungo il bordo del contenitore senza interferenze con il sistema anti-randagismo; apertura con rotazione totale di 270° per la riduzione degli ingombri quando aperto; sistema di scarico dell'eventuale acqua piovana.
- I contenitori domiciliari dovranno avere le vasche dei contenitori prodotti con la tecnologia a "stampaggio a iniezione" sono di colore nero, grigio o comunque scuro e contengono almeno il 70% in peso di materiale riciclato certificato, considerato rispetto al peso complessivo della vasca, sia esso componente del prodotto finito o il prodotto finito. Per i contenitori prodotti con la tecnologia "a stampaggio rotazionale" tale percentuale è ridotta ad almeno il 30% in peso di materiale riciclato certificato. I coperchi, o la parte colorata degli stessi, contengono almeno il 30% in peso di materiale riciclato certificato considerato rispetto al peso complessivo del coperchio.

Caratteristiche generali tecniche dei bidoni carrellati e cassonetti

- Le vasche dei contenitori prodotti con la tecnologia a "stampaggio a iniezione" sono di colore nero, grigio o comunque scuro e contengono almeno il 50% in peso di materiale riciclato certificato, considerato rispetto al peso complessivo della vasca, sia esso componente del prodotto finito o il prodotto finito.
- Per i contenitori prodotti con la tecnologia "a stampaggio rotazionale" tale percentuale è ridotta ad almeno il 30% in peso di materiale riciclato certificato. I coperchi, o la parte colorata degli stessi, contengono almeno il 30% in peso di materiale riciclato certificato considerato rispetto al peso complessivo del coperchio.

Principali caratteristiche tecniche dei bidoni carrellati

- Fusto: bordo superiore con angoli accentuati con funzione di reggi-sacco; presa ampia ed ergonomica sul fondo;
- Movimentazione: ruote gommate esterne da almeno 200 mm con assale in acciaio zincato;
- Coperchio: facilmente rimovibile e intercambiabile, in modo da renderne facile la pulizia e la sostituzione; apertura con rotazione totale di 270° per la riduzione degli ingombri quando aperto; sistema di scarico dell'eventuale acqua piovana.

Le imprese interessate devono inviare la propria manifestazione di interesse entro le ore 09.00 del giorno 10 marzo 2025 al protocollo di Akrea Spa a mezzo pec. al seguente indirizzo protocolloakrea@pec.it indicando il prezzo unitario per ogni tipologia di bene richiesto e specificando i tempi di consegna. L'avviso sarà accessibile al seguente <https://www.akreaspa.it>. Per chiarimenti contattare ing. Frandina alla seguente mail: salvatore.frandina@akreaspa.it

Ente **AKREA SPA - AZIENDA CROTONESE**
Prot. **20250001606** Data prot. **27-02-2025**
Codice Ente **1**
Codice AOO
Cat. Cla. Fas.

Responsabile Unico del Progetto:

